

	Schüco Parametric System	Schüco FWS 35 PD	Schüco FWS 50	Schüco FWS 60	Schüco FWS 60 CV	Schüco FW 50+ SG	Schüco FW 60+ SG	Schüco AOC 50/60/75 ST	Schüco AOC 50/60/75 TI	Schüco SFC 85	Schüco USC 65	Schüco UCC 65 SG	Schüco ERC 50	Schüco SCC 50 HD/60/60 HD	FACID
Serien Series															
Automation Automation															
e-connect			■	■						■	■	■	■		
Sicherheit Security															
Brandschutz Fire protection			EI120												
Einbruchhemmung Burglar resistance		RC 2	RC 3	RC 3	RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3		RC 2				
Durchschusshemmung Bullet resistance			FB4	FB4											
Sprengwirkungshemmung Explosion resistance				■											
Blitzschutz Lightning protection			■	■											

- 1) Minimalwerte, die in Abhängigkeit von der Glasdicke höher ausfallen können
Minimum values, which may be higher depending on the glass thickness
- 2) Maximalwerte, die in Abhängigkeit von der Glasdicke geringer ausfallen können
Maximum values, which may be lower depending on the glass thickness
- 3) Gilt für die Fassaden Schüco AOC 50 und Schüco AOC 60
Applies for Schüco AOC 50 and Schüco AOC 60 façades
- 4) Wert ist von der Fassadengeometrie abhängig
Value depends on the geometry of the façade
- 5) Abhängig von der Geometrie der Unterkonstruktion
Depends on the geometry of the substructure
- 6) Maximalgewicht pro Scheibe
Maximum weight per pane
- 7) Wert für die Öffnungselemente
Value for the opening elements